

TASK

ACOUSTIC 600

square

surface


059-579114W



Projet / Type


Notes

Quantité / Date



Élément acoustique en feutre PET de haute qualité autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; forme carrée ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, blanc ; déviations de couleurs possibles ; absorption du bruit direct grâce à la façade en non-tissé, ainsi qu'absorption du bruit réfléchi par le plafond/mur grâce à une couche de non-tissé supplémentaire au dos ; pour de meilleures performances acoustiques ; pour montage apparent mur/plafond ;

Dessin de fabrication



Général

Plafond , Surface

blanc

Physique

panneau seulement

longueur 600 mm

largeur 600 mm

hauteur 30 mm

1.9 kg

Acoustics

Alpha w (α_w) jusqu'à 0.6

SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à C

NRC jusqu'à 0.75

SAA jusqu'à 0.76

Acoustic data calculations based on TASK ACOUSTIC 1200 half square, cavity 3cm

Notice de montage



TASK ACOUSTIC 600

square

surface

059-579114W



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.02	0.11	0.25	0.36	0.36	0.36

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

