

TASK direct / indirect power

free standing T-shape

059-295215XZ



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



Général

Sol, Sur pied
couleurs spéciales
IP20
Indirect 7800 lm
direct 2550 lm
total 10350 lm

LED

4000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R _g : 96, R _f : 90, R ₍₁₋₁₅₎ : 87
MR 0.75
MDER 0.68

Optique

Microprismatic
microprismatic
UGR ≤ 13 , $\geq 65^\circ$ <3000 cd/m ²
PstLM ≤ 1.0 ¹
SVM ≤ 0.4 ¹

Electrique


DIM tactile sur tige
220-240 V
système 80 W
système 129 lm/W ²
CP1

Physique


T-shape
longueur 800 mm
largeur 320 mm
hauteur 1920 mm
13.2 kg

¹ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
² APPAREIL : avec prise en compte des pertes optiques et de l'unité de contrôle. SYSTÈME : avec prise en compte des pertes optiques, de l'unité de contrôle et de l'efficacité du dispositif.

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage

