


TASK 1500 direct

ceiling

059-2115D3XX



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



Général

Plafond , Surface
couleurs spéciales
IP20
4330 lm

LED

tunable white
2700 K - 6500 K
CRI ≥ 80
L85 / 50000 h
sécurité photobio. RG 0 - aucun risque
MR 1.01
MDER 0.92

Optique

Microprismatic
UGR < 19 , ≥65° <3000 cd/m²
PstLM ≤ 1.0 ¹
SVM ≤ 0.4 ¹

Electrique


DALI-2 DT8
37 W
CP1 220-240V
117 lm/W
1 DALI Addr.

Physique


longueur 1520 mm
largeur 320 mm
hauteur 38 mm
10.5 kg

¹ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage



TASK 1500 direct

ceiling

059-2115D3XK



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.97	0.95	0.93	0.9	0.88
LSF	1	1	1	1	1
MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$				
MF	Facteur de maintenance				
LMF ^a	Facteur de maintenance du luminaire				
		RSMF ^a	Facteur de maintenance des parois du local		
		LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux		
		LSF	Facteur de survie des lampes		

^a Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

Types de disjoncteurs

Type de disjoncteur automatique	Nombre de luminaires
B10	7
B13	10
B16	12
B20	14
C10	10
C13	20
C16	24
C20	28

