

# TASK

wall

059-2032137Z



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



## Général

Mur , Surface
blanc , RAL 9010 <sup>1</sup>
IP20
Indirect 3760 lm
direct 1970 lm
total 5730 lm

## LED

4000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 96 , R <sub>f</sub> : 90 , R <sub>(1-15)</sub> : 87
MR 0.75
MDER 0.68

## Optique

Microprismatic
microprismatic
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>


## Electrique

DALI-2
220-240 V
système 46 W
système 125 lm/W <sup>3</sup>
CP1
1 DALI Addr.


## Physique

longueur 620 mm
largeur 200 mm
hauteur 36 mm
2.7 kg

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)  
<sup>3</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

## Notice de montage

