

TASK direct / indirect power

free standing U-shape

059-294215XZ



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



Général

Sol, Sur pied	
couleurs spéciales	
IP20	
Indirect 7800 lm	
direct 2550 lm	
total 10350 lm	

LED

4000 K	
CRI ≥ 90	
L90 / 50000 h	
MacAdam initial ≤ 3 SDCM	
R _g : 96, R _f : 90, R _{t(1-15)} : 87	
MR 0.75	
MDER 0.68	

Optique

Microprismatic	
microprismatic	
UGR ≤ 13 , $\geq 65^\circ$ <3000 cd/m ²	
PstLM ≤ 1.0 ¹	
SVM ≤ 0.4 ¹	

Electrique


DIM tactile sur tige	
220-240 V	
système 80 W	
système 129 lm/W ²	
CP1	

Physique


U-shape	
longueur 800 mm	
largeur 320 mm	
hauteur 1920 mm	
13.2 kg	

¹ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
² y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage

