

MOVE IT 25 S track

indirect

050-741953P



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Suspendu
blanc , RAL 9016 ¹
Couleur intérieure noir
IP20
6000 lm
1670 lm/m
insert optique 139 lm/W²

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R_g: 99 , R_r: 91 , R_{t(1-15)}: 89
MR 0.61
MDER 0.55

Optique

PstLM ≤ 1.0 ³
SVM ≤ 0.4 ³

Electrique

DALI-2 contrôle unique
48 V
luminaire 51 W
luminaire 118 lm/W⁴
insert optique 43 W
CP3
14 W/m

Physique

longueur 3625 mm
largeur 31 mm
hauteur 31 mm
3.2 kg


¹ Code RAL

² INSERT OPTIQUE: y compris la prise en compte des pertes optiques.

³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

⁴ APPAREIL : avec prise en compte des pertes optiques et de l'unité de contrôle. SYSTÈME : avec prise en compte des pertes optiques, de l'unité de contrôle et de l'efficacité du dispositif.

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

31
28

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

