

# LENO microprismatic

semi-recessed  
051-8516538G



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



## Général

Plafond / mur , Demi-encastré
noir , RAL 9005 <sup>1</sup>
avant IP40 , arrière IP20
3480 lm
1900 lm/m

## LED

3000 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
MR 0.54
MDER 0.49

## Optique

Microprismatic
microprismatic
UGR ≤ 19
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Electrique

DALI-2
220-240 V
système 28.6 W
système 122 lm/W <sup>3</sup>
CP1
1 DALI Addr.
16 W/m

## Physique


longueur 1835 mm
largeur 89 mm
hauteur 28 mm
5.4 kg

## Découpe


longueur 1843 mm
largeur 70 mm
épaisseur min. du plafond 12.5 mm
profondeur de l'encastrement 13 mm

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)  
<sup>3</sup> APPAREIL : avec prise en compte des pertes optiques et de l'unité de contrôle. SYSTÈME : avec prise en compte des pertes optiques, de l'unité de contrôle et de l'efficacité du dispositif.

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



## Notice de montage

