

LENO microprismatic

semi-recessed / surface system

051-8214537G 051-8920128



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



↑ IP20 ↓ IP40	220-240V	☀️	X-PERT
------------------	----------	----	--------

Général
Plafond / mur , Surface¹-Demi-encastré²
noir , RAL9005³
1900 lm/m
avant IP20¹-IP40² , arrière IP20
2320 lm


LED
3000 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
sécurité photobio. RG 0 - aucun risque
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
MR 0.54
MDER 0.49

Optique
Microprismatic
UGR < 19
PstLM ≤ 1.0⁴
SVM ≤ 0.4⁴


Electrique
DALI-2
19.1 W
CP1 220-240V
121 lm/W
1 DALI Addr.
16 W/m

Physique
longueur 1221 mm
largeur 89 mm
hauteur 28 mm
3 kg

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Découpe
longueur 1234 mm
largeur 70 mm
épaisseur min. du plafond 12.5 mm
profondeur de l'encastrément 13 mm

¹ surface ² demi-encastré ³ Code RAL
⁴ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Notice de montage

