




Projet / Type \_\_\_\_\_

Notes \_\_\_\_\_

Quantité / Date \_\_\_\_\_



**Général**

Plafond / mur , Demi-encastré  
blanc , RAL9010 <sup>1</sup>  
2030 lm/m  
avant IP40 , arrière IP20  
1240 lm

**LED**

4000 K  
CRI ≥ 80  
L90 / 50000 h  
sécurité photobio. RG 0 - aucun risque  
MacAdam initial ≤ 3 SDCM  
MR 0.72  
MDER 0.66

**Optique**

Jut-Out  
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>  
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

**Electrique**

DALI-2  
10.8 W  
CP1 220-240V  
115 lm/W  
1 DALI Addr.  
18 W/m

**Physique**

longueur 618 mm  
largeur 89 mm  
hauteur 38 mm  
2.15 kg

**Découpe**


longueur 626 mm  
largeur 70 mm  
épaisseur min. du plafond 12.5 mm  
profondeur de l'encastrement 13 mm

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

**Notice de montage**



**Répartition de la lumière**



**Dessin de fabrication**

