

# LENO microprismatic

semi-recessed / surface system

051-8112637G 051-8920068



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



↑ IP20

↓ IP40

220-240V

X-PERT

Général

Plafond / mur , Surface<sup>1</sup>-Demi-encastré<sup>2</sup>

noir , RAL9005<sup>3</sup>

2000 lm/m

avant IP20<sup>1</sup>-IP40<sup>2</sup> , arrière IP20

1230 lm

LED

4000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

sécurité photobio. RG 0 - aucun risque

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

MR 0.72

MDER 0.66

Optique

Microprismatic

UGR < 19

PstLM ≤ 1.0<sup>4</sup>

SVM ≤ 0.4<sup>4</sup>

Electrique

DALI-2

10.8 W

CP1 220-240V

114 lm/W

1 DALI Addr.

18 W/m

Physique

longueur 613 mm

largeur 89 mm

hauteur 28 mm

1.8 kg

Découpe

longueur 626 mm

largeur 70 mm


épaisseur min. du plafond 12.5 mm

profondeur de l'encastrément 13 mm


<sup>1</sup> surface <sup>2</sup> demi-encastré <sup>3</sup> Code RAL

<sup>4</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



## Notice de montage

