



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



**Général**

Plafond / mur , Demi-encastré<sup>1</sup>-Surface<sup>2</sup>

noir , RAL9005 <sup>3</sup>

2000 lm/m

avant IP40<sup>1</sup>-IP20<sup>2</sup> , arrière IP20

1220 lm

**LED**

3000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

sécurité photobio. RG 0 - aucun risque

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

MR 0.54

MDER 0.49

**Optique**

High Performance Opal

PstLM ≤ 1.0 <sup>4</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>4</sup>

**Electrique**

DALI-2

10.8 W

CP1 220-240V

113 lm/W

1 DALI Addr.

18 W/m

**Physique**


longueur 613 mm

largeur 89 mm


hauteur 28 mm

1.55 kg

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



**Découpe**

longueur 626 mm

largeur 70 mm

épaisseur min. du plafond 12.5 mm

profondeur de l'encastrement 13 mm

<sup>1</sup> demi-encastré <sup>2</sup> surface <sup>3</sup> Code RAL

<sup>4</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Notice de montage

