



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



↑ IP20 ↓ IP40	220-240V	☀️	X-PERT
------------------	----------	----	--------

<b>Général</b>
Plafond / mur , Surface <sup>1</sup> -Demi-encastré <sup>2</sup>
noir , RAL9005 <sup>3</sup>
2040 lm/m
avant IP20 <sup>1</sup> -IP40 <sup>2</sup> , arrière IP20
4970 lm


<b>LED</b>
4000 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
sécurité photobio. RG 0 - aucun risque
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
MR 0.72
MDER 0.66

<b>Optique</b>
Jut-Out
PstLM ≤ 1.0 <sup>4</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>4</sup>


<b>Electrique</b>
DALI-2
38 W
CP1 220-240V
131 lm/W
1 DALI Addr.
16 W/m

<b>Physique</b>
longueur 2438 mm
largeur 89 mm
hauteur 38 mm
5.5 kg

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



<b>Découpe</b>
longueur 2451 mm
largeur 70 mm
épaisseur min. du plafond 12.5 mm
profondeur de l'encastrement 13 mm

<sup>1</sup> surface <sup>2</sup> demi-encastré <sup>3</sup> Code RAL  
<sup>4</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Notice de montage

