


LENO microprismatic

semi-recessed / surface system

051-8218637G 051-8920248



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



↑ IP20 ↓ IP40	220-240V	☀️	X-PERT
------------------	----------	----	--------

Général

Plafond / mur , Surface ¹ -Demi-encastré ²
noir , RAL9005 ³
2010 lm/m
avant IP20 ¹ -IP40 ² , arrière IP20
4910 lm

LED

4000 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
sécurité photobio. RG 0 - aucun risque
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
MR 0.72
MDER 0.66

Optique

Microprismatic
UGR < 19
PstLM ≤ 1.0 ⁴
SVM ≤ 0.4 ⁴

Electrique

DALI-2
38 W
CP1 220-240V
129 lm/W
1 DALI Addr.
16 W/m

Physique

longueur 2438 mm
largeur 89 mm
hauteur 28 mm
5.5 kg

Découpe


longueur 2451 mm
largeur 70 mm
épaisseur min. du plafond 12.5 mm
profondeur de l'encastrément 13 mm

¹ surface ² demi-encastré ³ Code RAL
⁴ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Notice de montage



Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

