

MOVE IT 45 track indirect

050-743853X




| | |
|-----------------|--|
| Projet / Type | |
| Notes | |
| Quantité / Date | |




Profil extrudé en aluminium avec 45mm de largeur de joint ; pour montage suspendu (câble de suspension 1500 mm comme accessoire) ; réglage en hauteur sans outil ; avec composants lumineux indirects pour une accentuation supplémentaire du plafond ; élément à lumière indirecte recouvert d'un cache-lentille opale ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; avec profil de rail intégré pour fixation d'alimentation électrique et signal DALI ; surface thermolaquée couleurs spéciales ; Couleur intérieure noir anodisé ; les éléments d'éclairage peuvent être insérés et déplacés sans outil au moyen d'un support magnétique + système de verrouillage ; indice de protection IP20 ; CP3 ; 48 V ; accessoires présentés séparément ; source lumineuse non remplaçable ;

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Général

| |
|--|
| Plafond , Suspendu |
| couleurs spéciales , RAL 9005 ¹ |
| Couleur intérieure noir |
| IP20 |
| 3890 lm |
| 1700 lm/m |
| insert optique 139 lm/W ² |

LED

| |
|--|
| 3000 K |
| CRI ≥ 90 |
| L80 / 50000 h |
| MacAdam initial ≤ 3 SDCM |
| R _g : 99 , R _r : 91 , R _{1-15} : 89 |
| MR 0.61 |
| MDER 0.55 |

Optique

| |
|-------------------------------|
| PstLM ≤ 1.0 ³ |
| SVM ≤ 0.4 ³ |

Electrique

| |
|---------------------------------|
| DALI-2 contrôle unique |
| 48 V |
| luminaire 33 W |
| luminaire 118 lm/W ⁴ |
| insert optique 27.9 W |
| CP3 |
| 1 DALI Addr. |
| 14 W/m |

Physique

| |
|------------------|
| longueur 2420 mm |
| largeur 48 mm |
| hauteur 60 mm |
| 3.2 kg |

¹ Code RAL
² INSERT OPTIQUE: y compris la prise en compte des pertes optiques.
³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
⁴ APPAREIL : avec prise en compte des pertes optiques et de l'unité de contrôle. SYSTÈME : avec prise en compte des pertes optiques, de l'unité de contrôle et de l'efficacité du dispositif.

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

