

# MOVE IT 25 track

050-7302018



Projet / Type \_\_\_\_\_

Notes \_\_\_\_\_

Quantité / Date \_\_\_\_\_



## Général

Plafond , Suspendu \_\_\_\_\_

noir , RAL9005 <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

IP20 \_\_\_\_\_

## Electrique

non DIM \_\_\_\_\_

CP3 48V \_\_\_\_\_

## Physique

length 620 mm \_\_\_\_\_

width 31 mm \_\_\_\_\_

hauteur 60 mm \_\_\_\_\_

0.65 kg \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Code RAL

## Notice de montage



Profil extrudé en aluminium avec 28mm de largeur de joint ; pour montage apparent mur/plafond ou suspendu (câble de suspension 1500 mm comme accessoire) ; réglage en hauteur sans outil ; avec profil de rail intégré pour la captation de la tension d'alimentation ; surface noir anodisé ; les éléments d'éclairage peuvent être insérés et déplacés sans outil au moyen d'un support magnétique + système de verrouillage ; indice de protection IP20 ; CP3 48V ; accessoires présentés séparément ;

## Dessin de fabrication



# MOVE IT 25 track

050-7302018



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## Accessoires de montage

### FLEX NODE CONNECTOR

TYPE	COULEUR	Ø (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
suspendu   câble chrome	blanc signalisation	64	050-2033137
suspendu   câble chrome	Noir profond	64	050-2033138
suspendu   câble chrome	couleurs spéciales	64	050-203313X
suspendu   câble noir	blanc signalisation	64	050-2033147
suspendu   câble noir	Noir profond	64	050-2033148
suspendu   câble noir	couleurs spéciales	64	050-203314X
suspendu   câble chrome	blanc signalisation	64	050-2022237
suspendu   câble chrome	Noir profond	64	050-2022238
suspendu   câble chrome	couleurs spéciales	64	050-202223X
suspendu   câble noir	blanc signalisation	64	050-2022247
suspendu   câble noir	Noir profond	64	050-2022248
suspendu   câble noir	couleurs spéciales	64	050-202224X



### FLEX NODE END CAP

TYPE	COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
connecteur électrique incl.	Noir profond	050-7300108
connecteur électrique incl.	blanc/noir	050-730010P
connecteur électrique incl.	couleurs spéciales	050-730010X



## Accessoires de montage

### MECHANICAL LINEAR CONNECTOR

COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
chrome	050-2011310
noir	050-2011318



### MECHANICAL LINEAR CONNECTOR SURFACE

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
050-2011410



### MECHANICAL & ELECTRICAL LINEAR CONNECTOR

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
050-2031230



### CURVE CONNECTOR

TYPE	COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
mécanique et électrique R 300 mm	Noir profond	416-31-60	050-7303038
mécanique et électrique R 300 mm	or / noir	416-31-60	050-730303G
mécanique et électrique R 300 mm	blanc/noir	416-31-60	050-730303P
mécanique et électrique R 300 mm	couleurs spéciales	416-31-60	050-730303X
mécanique R 300 mm	Noir profond	416-31-60	050-7303118
mécanique R 300 mm	or / noir	416-31-60	050-730311G
mécanique R 300 mm	blanc/noir	416-31-60	050-730311P
mécanique R 300 mm	couleurs spéciales	416-31-60	050-730311X



# MOVE IT 25 track

050-7302018



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## Accessoires de montage

### CABLE SUSPENSION

COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
chrome	005-2152110
noir	005-2152118



### CANOPY

COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
blanc signalisation	90-90-22	005-2311717
Noir profond	90-90-22	005-2311718



### CEILING FASTENER

COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
blanc signalisation	67-31-8	050-2041117
Noir profond	67-31-8	050-2041118



## Accessoires électriques

### POWER FEEDER UNIT

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
non DIM	78-28-6	050-2020110
DALI-2	78-28-6	050-2020130



## Accessoires électriques

### POWER SUPPLY INTRACK

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
100 W   avec câble 2000 mm	403-26-46	050-2071038
150 W   avec câble 2000 mm	403-26-46	050-2071138



# MOVE IT 25 track

050-7302018



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## Accessoires électriques

### POWER SUPPLY SURFACE

COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
blanc signalisation	305-144-54	050-2055117
Noir profond	305-144-54	050-2055118
blanc signalisation	305-144-54	050-2055137
Noir profond	305-144-54	050-2055138
blanc signalisation	455-104-40	050-2055417
Noir profond	455-104-40	050-2055418
blanc signalisation	455-104-40	050-2055437
Noir profond	455-104-40	050-2055438
blanc signalisation	455-104-40	050-2055217
Noir profond	455-104-40	050-2055218
blanc signalisation	455-104-40	050-2055237
Noir profond	455-104-40	050-2055238
blanc signalisation	455-104-40	050-2055517
Noir profond	455-104-40	050-2055518
blanc signalisation	455-104-40	050-2055537
Noir profond	455-104-40	050-2055538
blanc signalisation	305-144-54	050-2055317
Noir profond	305-144-54	050-2055318
blanc signalisation	305-144-54	050-2055337
Noir profond	305-144-54	050-2055338



## Accessoires électriques

### POWER SUPPLY EXTERNAL

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
60 W	163-43-32	002-62133
100 W	350-30-18	002-62134
150 W	350-30-18	002-62135
250 W	400-40-22	002-62139
320 W	252-90-44	002-60320



## Accessoires électriques en option

### DIN RAIL POWER SUPPLY

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
160 W	72-90-63	005-6520210



### DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
60-125-100	005-6220110
100-125-120	005-6220210



## Accessoires électriques

### DALI-2 SELV DEVICE

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
unité de contrôle	212-37-26	050-2061130



### DALI DAYLIGHT & MOVEMENT SENSOR

L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
125-28-45	050-2063178



['050-7302018'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

06.10.2024

# MOVE IT 25 track

050-7302018



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## Accessoires optiques

### BLIND COVER

TYPE	COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
1217 mm	Noir profond	050-7004008
2417 mm	Noir profond	050-7008008
3622 mm	Noir profond	050-7009008



### END CAPS

TYPE	COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
1 paire	Noir profond	60-31-3	050-7300008
1 paire	or / noir	60-31-3	050-730000G
1 paire	blanc/noir	60-31-3	050-730000P
1 paire	couleurs spéciales	60-31-3	050-730000X

