


# MICROPRISMATIC UGR < 19

MOVE IT 45  
050-3214D38P



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



## Général

Plafond / mur , Rail	
noir , RAL 9005 <sup>1</sup>	
IP20	
1330 lm	
insert optique 95 lm/W <sup>2</sup>	

## LED

tunable white	
2700 K - 5000 K	
CRI ≥ 90	
L90 / 50000 h	
MacAdam initial ≤ 3 SDCM	
R <sub>g</sub> : 100 , R <sub>f</sub> : 89 , R <sub>f(1-5)</sub> : 87	
MR 0.95	
MDER 0.86	

## Optique

Microprismatic	
microprismatic	
UGR ≤ 19	
P <sub>stLM</sub> ≤ 1.0 <sup>3</sup>	
SVM ≤ 0.4 <sup>3</sup>	

## Electrique

DALI-2 DT8 contrôle unique	
48 V	
luminaire 20.1 W	
insert optique 14.0 W	
CP3	
1 DALI Addr.	

## Physique


longueur 1205 mm	
largeur 43 mm	
hauteur 48 mm	
1.2 kg	

<sup>1</sup> Code RAL <sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques.  
<sup>3</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

## Notice de montage



## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication

