

MOVE IT 25 S trimless track

050-7218018



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré

noir , RAL9005 ¹

IP20

Electrique

non DIM

CP3 48V

Physique

longueur 2417 mm

largeur 71 mm

hauteur 31 mm

2.72 kg

Découpe

longueur 2421 mm


largeur 62 mm

profondeur de l'encastrement 52 mm

¹ Code RAL

Profil extrudé en aluminium plat avec 31 mm de hauteur et 28 mm de largeur de joint ; convient à encastrement sans bord en plafond en placoplâtre ; approprié pour montage au plafond ou mural ; convient à des épaisseurs de plafond 12,5 mm ; avec profil de rail intégré pour la captation de la tension d'alimentation ; surface noir anodisé ; les éléments d'éclairage peuvent être insérés et déplacés sans outil au moyen d'un support magnétique + système de verrouillage ; indice de protection IP20 ; CP3 48V ; accessoires présentés séparément ;

Dessin de fabrication



Notice de montage



MOVE IT 25 S trimless track

050-7218018



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Accessoires électriques

LINEAR CONNECTOR

| L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|------------|----------------------|
| 100-28-6 | 050-2031130 |



LINEAR CONNECTOR FLEXIBLE

| TYPE | L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|---------|------------|----------------------|
| non DIM | 78-28-6 | 050-2032110 |
| DALI-2 | 78-28-6 | 050-2032130 |

MECHANICAL LINEAR CONNECTOR SET

| NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|----------------------|
| 050-2011110 |



Accessoires électriques

POWER FEEDER UNIT

| TYPE | L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|---------|------------|----------------------|
| non DIM | 78-28-6 | 050-2020110 |
| DALI-2 | 78-28-6 | 050-2020130 |
| DALI-2 | 78-28-6 | 050-2024130 |



POWER SUPPLY INTRACK

| TYPE | L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|----------------------------|------------|----------------------|
| 100 W avec câble 2000 mm | 403-26-46 | 050-2071038 |
| 150 W avec câble 2000 mm | 403-26-46 | 050-2071138 |



POWER SUPPLY EXTERNAL

| TYPE | L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|-------|------------|----------------------|
| 60 W | 163-43-32 | 002-62133 |
| 100 W | 350-30-18 | 002-62134 |
| 150 W | 350-30-18 | 002-62135 |
| 250 W | 400-40-22 | 002-62139 |
| 320 W | 252-90-44 | 002-60320 |



Accessoires électriques en option

DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

| L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|-------------|----------------------|
| 60-125-100 | 005-6220110 |
| 100-125-120 | 005-6220210 |



DIN RAIL POWER SUPPLY

| TYPE | L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|-------|------------|----------------------|
| 160 W | 72-90-63 | 005-6520210 |



[050-7218018] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

03.12.2024

MOVE IT 25 S trimless track

050-7218018



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Accessoires optiques

END CAPS

| TYPE | L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|---------|------------|----------------------|
| 1 paire | 54-31-2 | 050-7210008 |



BLIND COVER

| TYPE | COULEUR | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|---------|--------------|----------------------|
| 1217 mm | Noir profond | 050-7004008 |
| 2417 mm | Noir profond | 050-7008008 |
| 3622 mm | Noir profond | 050-7009008 |

