

# MOUNTING HOUSING 300

## trim linear

049-8853038



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



### Général

Plafond , Encastré
Noir profond , RAL 9005 <sup>1</sup>
IP20

### Electrique

DALI-2
CP1 220-240V
1 DALI Addr.

### Physique

longueur 344 mm
largeur 254 mm
hauteur 120 mm
2.6 kg


### Découpe

longueur 335 mm
largeur 135 mm
épaisseur min. du plafond 12.5 mm
épaisseur max. du plafond 12.5 mm
profondeur de l'encastrement 175 mm

Boîtier d'encastrement en tôle d'acier avec découpe rectangulaire ; avec bord périphérique ; approprié pour une épaisseur de plafond de 12,5 mm ; 3 prises de raccordement Plug & Play sans risque d'inversion de polarité pour l'alimentation électrique des spots ; possibilité de monter et de déplacer sans outil les spots au moyen de fixations magnétiques ; protection Hot Plug ; surface thermolaquée Noir profond ; indice de protection IP20 ; CP1 220-240V ; convertisseur DALI-2 inclus ; gradation collective de tous les spots au moyen du système DALI ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

<sup>1</sup> Code RAL

### Dessin de fabrication



### Notice de montage

