

MOUNTING HOUSING

300 trim linear


049-8853037



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré

blanc signalisation , RAL 9016 ¹

IP20

Electrique

DALI-2

CP1 220-240V

1 DALI Addr.

Physique

longueur 344 mm

largeur 254 mm

hauteur 120 mm

Découpe

longueur 335 mm

largeur 135 mm

épaisseur min. du plafond 12.5 mm

épaisseur max. du plafond 12.5 mm

profondeur de l'encastrement 175 mm

Boîtier d'encastrement en tôle d'acier avec découpe rectangulaire ; avec bord périphérique ; approprié pour une épaisseur de plafond de 12,5 mm ; 3 prises de raccordement Plug & Play sans risque d'inversion de polarité pour l'alimentation électrique des spots ; possibilité de monter et de déplacer sans outil les spots au moyen de fixations magnétiques ; protection Hot Plug ; surface thermolaquée blanc signalisation ; indice de protection IP20 ; CP1 220-240V ; convertisseur DALI-2 inclus ; gradation collective de tous les spots au moyen du système DALI ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

¹ Code RAL

Notice de montage



Dessin de fabrication

