

# MOUNTING HOUSING

## 300 trim linear


049-8853037



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



### Général

Plafond , Encastré

blanc signalisation , RAL 9016 <sup>1</sup>

IP20

### Electrique

DALI-2

CP1 220-240V

1 DALI Addr.

### Physique

length 344 mm

width 254 mm

hauteur 120 mm

### Découpe

length 335 mm

width 135 mm

min. ceiling thickness 12.5 mm

max. ceiling thickness 12.5 mm

recessed depth 175 mm

<sup>1</sup> Code RAL

Boîtier d'encastrement en tôle d'acier avec découpe rectangulaire ; avec bord périphérique ; approprié pour une épaisseur de plafond de 12,5 mm ; 3 prises de raccordement Plug & Play sans risque d'inversion de polarité pour l'alimentation électrique des spots ; possibilité de monter et de déplacer sans outil les spots au moyen de fixations magnétiques ; protection Hot Plug ; surface thermolaquée blanc signalisation ; indice de protection IP20 ; CP1 220-240V ; convertisseur DALI-2 inclus ; gradation collective de tous les spots au moyen du système DALI ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

### Notice de montage



### Dessin de fabrication

