

JUST 55

MOVE IT 25 / 25 S / 45

050-0142638S



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond, Rail

tilt max 90°

rotation 360°

noir, RAL9005 ¹

IP20

2010 lm

LED

4000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

R_g: 96, R_f: 89, R₍₁₋₁₅₎: 89

MR 0.84

MDER 0.76

Optique

spot

beam angle 14°

Electrique

DALI-2 contrôle unique

25.4 W

CP3 48V

79 lm/W²

1 DALI Addr.

Physique

diameter 55 mm


height 100 mm

0.3 kg

¹ Code RAL

² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

Répartition de la lumière



spot 14°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1 | 16700 | 0.25 |
| 2 | 4200 | 0.51 |
| 3 | 1900 | 0.76 |
| 4 | 1000 | 1.01 |
| 5 | 700 | 1.27 |

Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage



[050-0142638S] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

15.01.2025

JUST 55

MOVE IT 25 / 25 S / 45
050-0142638S



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Accessoires optiques

HONEYCOMB LOUVER

COULEUR Ø (MM)
Noir profond 50

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
007-1965598

