

MOUNTING HOUSING

300 trimless linear

049-8843038



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Boîtier d'encastrement en tôle d'acier avec découpe rectangulaire ; pour encastrement sans bord en plafond en placoplâtre ; formation de bords spéciaux avec des trous pour meilleure adhérence du l'enduit ; approprié pour une épaisseur de plafond de 12,5 mm ; 3 prises de raccordement Plug & Play sans risque d'inversion de polarité pour l'alimentation électrique des spots ; possibilité de monter et de déplacer sans outil les spots au moyen de fixations magnétiques ; protection Hot Plug ; surface thermolaquée noir profond ; indice de protection IP20 ; CP1 ; convertisseur DALI-2 inclus ; gradation collective de tous les spots au moyen du système DALI ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

Dessin de fabrication



Général

Plafond , Encastré _____

noir profond , RAL 9005 ¹ _____

IP20 _____

Electrique

DALI-2 _____

220-240 V _____

CP1 _____

1 DALI Addr. _____

CP2 _____

25 W _____

Dim DALI, Push Dim, Dim DSI, Dim Dali 2 _____

min 198 V _____

max 264 V _____

Courant Constant _____

min 50 Hz _____

max 60 Hz _____

Physique

longueur 308 mm _____

largeur 252 mm _____

hauteur 120 mm _____

Découpe

longueur 308 mm _____

largeur 136 mm _____

épaisseur min. du plafond 12.5 mm _____

épaisseur max. du plafond 12.5 mm _____

profondeur de l'encastrement 175 mm _____

¹ Code RAL

Notice de montage





Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Types de disjoncteurs

Type de disjoncteur automatique	Nombre de convertisseurs
B10	19
B13	24
B16	31
B20	40
C10	31
C13	40
C16	51
C20	66