

MOUNTING HOUSING

square


049-8813038



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Encastré _____

Noir profond , RAL 9005 ¹ _____

IP20 _____

Electrique

DALI-2 _____

CP1 220-240V _____

1 DALI Addr. _____

Physique

longueur 260 mm _____

largeur 260 mm _____

hauteur 120 mm _____

4.8 kg _____

Découpe

longueur 270 mm _____

largeur 270 mm _____

épaisseur min. du plafond 8 mm _____


épaisseur max. du plafond 25 mm _____

profondeur de l'encastrément 140 mm _____

Boîtier d'encastrément en tôle d'acier pour encastrément sans bord dans les plafonds en plaques de plâtre, dessous en plâtre renforcé à l'aluminium (peut être peint) ; avec section carrée ; arêtes non chanfreinées ; pour encastrément sans bord en plafond en placoplâtre ; approprié pour une épaisseur de plafond de 8-25 mm ; 3 prises de raccordement Plug & Play sans risque d'inversion de polarité pour l'alimentation électrique des spots ; possibilité de monter et de déplacer sans outil les spots au moyen de fixations magnétiques ; protection Hot Plug ; surface thermolaquée Noir profond ; indice de protection IP20 ; CP1 220-240V ; convertisseur DALI-2 inclus ; gradation collective de tous les spots au moyen du système DALI ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

¹ Code RAL

Dessin de fabrication



Notice de montage

