

MOUNTING HOUSING

square

049-8813038



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Encastré _____

noir profond , RAL 9005 ¹ _____

IP20 _____

Electrique

DALI-2 _____

220-240 V _____

CP1 _____

1 DALI Addr. _____

CP2 _____

25 W _____

Dim DALI, Push Dim, Dim DSI, Dim Dali 2 _____

min 198 V _____

max 264 V _____

Courant Constant _____

min 50 Hz _____

max 60 Hz _____

Physique

longueur 260 mm _____

largeur 260 mm _____

hauteur 120 mm _____

Découpe

longueur 270 mm _____

largeur 270 mm _____


épaisseur min. du plafond 8 mm _____

épaisseur max. du plafond 25 mm _____

profondeur de l'encastrement 140 mm _____

Boîtier d'encastrement en tôle d'acier pour encastrement sans bord dans les plafonds en plaques de plâtre, dessous en plâtre renforcé à l'aluminium (peut être peint) ; avec section carrée ; arêtes non chanfreinées ; pour encastrement sans bord en plafond en placoplâtre ; approprié pour une épaisseur de plafond de 8-25 mm ; 3 prises de raccordement Plug & Play sans risque d'inversion de polarité pour l'alimentation électrique des spots ; possibilité de monter et de déplacer sans outil les spots au moyen de fixations magnétiques ; protection Hot Plug ; surface thermolaquée noir profond ; indice de protection IP20 ; CP1 ; convertisseur DALI-2 inclus ; gradation collective de tous les spots au moyen du système DALI ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

Dessin de fabrication



¹ Code RAL

Notice de montage

