

MOUNTING HOUSING

round

049-8803038



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré

Noir profond , RAL 9005 ¹

IP20

Electrique

DALI-2

CP1 220-240V

1 DALI Addr.

Physique

longueur 260 mm

largeur 260 mm

hauteur 120 mm

5.1 kg

Découpe

longueur 270 mm

largeur 270 mm

épaisseur min. du plafond 8 mm


épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrement 140 mm

¹ Code RAL

Boîtier d'encastrement en tôle d'acier pour encastrement sans bord dans les plafonds en plaques de plâtre, dessous en plâtre renforcé à l'aluminium (peut être peint) ; avec section ronde ; arêtes non chanfreinées ; pour encastrement sans bord en plafond en placoplâtre ; approprié pour une épaisseur de plafond de 8-25 mm ; 3 prises de raccordement Plug & Play sans risque d'inversion de polarité pour l'alimentation électrique des spots ; possibilité de monter et de déplacer sans outil les spots au moyen de fixations magnétiques ; protection Hot Plug ; surface thermolaquée Noir profond ; indice de protection IP20 ; CP1 220-240V ; convertisseur DALI-2 inclus ; gradation collective de tous les spots au moyen du système DALI ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

Dessin de fabrication



Notice de montage

