

# MOUNTING HOUSING

## round

049-8803037



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



### Général

Plafond , Encastré
blanc signalisation , RAL 9016 <sup>1</sup>
IP20

### Electrique

DALI-2
CP1 220-240V
1 DALI Addr.

### Physique

longueur 260 mm
largeur 260 mm
hauteur 120 mm


### Découpe

longueur 270 mm
largeur 270 mm
épaisseur min. du plafond 8 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 140 mm

Boîtier d'encastrement en tôle d'acier pour encastrement sans bord dans les plafonds en plaques de plâtre, dessous en plâtre renforcé à l'aluminium (peut être peint) ; avec section ronde ; arêtes non chanfreinées ; pour encastrement sans bord en plafond en placoplâtre ; approprié pour une épaisseur de plafond de 8-25 mm ; 3 prises de raccordement Plug & Play sans risque d'inversion de polarité pour l'alimentation électrique des spots ; possibilité de monter et de déplacer sans outil les spots au moyen de fixations magnétiques ; protection Hot Plug ; surface thermolaquée blanc signalisation ; indice de protection IP20 ; CP1 220-240V ; convertisseur DALI-2 inclus ; gradation collective de tous les spots au moyen du système DALI ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

<sup>1</sup> Code RAL

### Dessin de fabrication



### Notice de montage

