

SPOT LINE

MOVE IT 25

050-0221518M



Projet / Type _____


Notes _____

Quantité / Date _____



Elément lumineux linéaire en aluminium ; surface noir anodisé ; l'élément d'éclairage peut être inséré et déplacé sans outil grâce au support magnétique + verrouillage ; affleurant dans le système de profilés ; alimentation électrique via le profilé de rail électrique MOVE IT System ; protection Hot Plug ; équipé de points lumineux à LED simples ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; avec technologie CSP (Chip-Scale-Packaging) pour efficacité maximale ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 97 ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; bon effet anti-éblouissement grâce au point lumineux en retrait ; lentilles utilisées avec caractéristique de rayonnement moyenne 31° ; UGR ≤ 16 ; indice de protection IP20 ; CP3 48V ; non gradable ; source lumineuse non remplaçable ;

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Général

Plafond / mur , Rail _____

noir , RAL9005 ¹ _____

IP20 _____

726 lm _____

LED

3000 K _____

CRI ≥ 97 _____

L80 / 50000 h _____

MacAdam initial ≤ 3 SDCM _____

R_g: 92 , R_f: 86 , R₍₁₋₁₅₎: 94 _____

MR 0.53 _____

MDER 0.48 _____

Optique

medium _____

UGR < 16 _____

Electrique

non DIM _____

8.9 W _____

CP3 48V _____

82 lm/W _____

Physique

longueur 305 mm _____

largeur 25 mm _____

hauteur 45 mm _____

0.3 kg _____

¹ Code RAL

Notice de montage

