

SPOT LINE

MOVE IT 25
050-0221418M



Projet / Type


Notes

Quantité / Date




Elément lumineux linéaire en aluminium ; surface noir anodisé ; l'élément d'éclairage peut être inséré et déplacé sans outil grâce au support magnétique + verrouillage ; affleurant dans le système de profilés ; alimentation électrique via le profilé de rail électrique MOVE IT System ; protection Hot Plug ; équipé de points lumineux à LED simples ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; avec technologie CSP (Chip-Scale-Packaging) pour efficacité maximale ; couleur de lumière 2700 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 97 ; min. 95 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; bon effet anti-éblouissement grâce au point lumineux en retrait ; lentilles utilisées avec caractéristique de rayonnement moyenne 31° ; UGR ≤ 16 ; indice de protection IP20 ; CP3 48V ; non gradable ; source lumineuse non remplaçable ;

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



UGR ≤ 16

CRI ≥ 95

Général

Plafond / mur , Rail

noir , RAL9005 ¹

IP20

673 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 97

L95 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 101, R_r: 96, R_{f(1-5)}}: 96

MR 0.59

MDER 0.53

Optique

medium

UGR < 16

Electrique

non DIM

8.9 W

CP3 48V

76 lm/W

Physique

length 305 mm

width 25 mm

hauteur 45 mm

0.22 kg

¹ Code RAL

Notice de montage

