

# BO 32 semi-recessed

049-6120418S 002-90743



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



### Général

Plafond , Demi-encastré

inclinaison max 90°

rotation 350°

noir , RAL 9005 <sup>1</sup>

IP20

754 lm

luminaire 86 lm/W<sup>2</sup>

### LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>r</sub>: 91 , R<sub>t(1-5)</sub>: 89

MR 0.53

MDER 0.48

### Optique

spot

angle de faisceau 18°

P<sub>stLM</sub> ≤ 1.0 <sup>3</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>3</sup>

### Electrique

DALI-2

220-240 V

système 11.6 W

luminaire 8.7 W

36 Vf

250 mA

CP2

1 DALI Addr.

### Physique

diamètre 32 mm

hauteur 139 mm

0.39 kg

### Découpe


diamètre 46 mm

épaisseur min. du plafond 2 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm


profondeur de l'encastrement 110 mm

### Répartition de la lumière



spot 18°		
h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	5710	0.32
2	1430	0.63
3	630	0.95
4	360	1.27
5	230	1.58

### Dessin de fabrication



### Notice de montage



### Calculateur d'éclairage

