

# ARY adjustable rod suspended canopy surface

049-523151XF 005-2602118



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



### Général

Plafond , Suspendu

inclinaison max 90°

rotation 265°

couleurs spéciales

cache-piton noir profond

IP20

791 lm

luminaire 94 lm/W<sup>1</sup>

### LED

3000 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 100 , R<sub>f</sub>: 90 , R<sub>{1-15}</sub>: 87

MR 0.59

MDER 0.54

### Optique

flood

angle de faisceau 44°

### Electrique

non DIM

220-240 V

système 11.2 W

luminaire 8.4 W

18 Vf

500 mA

CP2

### Physique

barre de 1500 mm avec crochet

diamètre 47 mm

hauteur 110 mm

0.66 kg

<sup>1</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne


### Répartition de la lumière



flood 44°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	1470	0.82
2	370	1.64
3	160	2.45
4	90	3.27
5	60	4.09

### Dessin de fabrication



### Notice de montage



### Calculateur d'éclairage

