

ARY adjustable rod suspended canopy surface

049-5131417M 005-2601137



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Suspendu _____

inclinaison max 90° _____

rotation 265° _____

blanc , RAL9016 ¹ _____

cache-piton blanc signalisation _____

IP20 _____

642 lm _____

LED

2700 K _____

CRI ≥ 90 _____

L90 / 50000 h _____

MacAdam initial ≤ 3 SDCM _____

R_g: 99 , R_r: 91 , R_{t(1-15)}: 89 _____

MR 0.54 _____

MDER 0.49 _____

Optique

medium _____

angle de faisceau 25° _____

Electrique

DALI-2 _____

système 11.2 W _____

insert 8.4 W _____

500 mA _____

CP2 220-240V _____

système 57 lm/W² _____

insert 76 lm/W³ _____

1 DALI Addr. _____

Physique


barre 1500 mm _____

diamètre 47 mm _____

hauteur 110 mm _____


0.6 kg _____

Répartition de la lumière



medium 25°		
h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	2780	0.44
2	690	0.89
3	310	1.33
4	170	1.78
5	110	2.22

Dessin de fabrication



¹ Code RAL

² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

³ incl. optical losses

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

