

# ARY cable suspended

canopy trimless

049-511161XM 005-3511017 002-90732



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



## Général

Plafond , Suspendu
couleurs spéciales
cache-piton blanc signalisation
IP20
739 lm

## LED

4000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>f</sub> : 89 , R <sub>f(1-15)</sub> : 87
MR 0.81
MDER 0.73

## Optique

medium
angle de faisceau 25°
PstLM ≤ 1.0 <sup>1</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>1</sup>

## Electrique

non DIM
11.2 W
CP2 220-240V
66 lm/W

## Physique


suspension 1500 mm
diamètre 47 mm
hauteur 110 mm
0.43 kg

## Découpe

diamètre 65 mm
épaisseur min. du plafond 9 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 70 mm

<sup>1</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

## Répartition de la lumière



medium 25°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	3200	0.44
2	800	0.89
3	360	1.33
4	200	1.78
5	130	2.22

## Dessin de fabrication



## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

