

# SASSO 100 round direct / indirect

wall  
048-346053770



Projet / Type \_\_\_\_\_

Notes \_\_\_\_\_

Quantité / Date \_\_\_\_\_



## Général

Mur , Surface  
blanc , RAL 9016 <sup>1</sup>  
Couleur intérieure blanc  
IP20  
Indirect 1140 lm  
direct 1140 lm  
total 2280 lm

## LED

3000 K  
CRI ≥ 90  
L80 / 50000 h  
MacAdam initial ≤ 2 SDCM  
R<sub>g</sub>: 100 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>f(1-5)</sub>: 88  
MR 0.59  
MDER 0.53

## Optique

opal (lambertsch)  
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>  
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Electrique


DALI-2  
220-240 V  
système 41 W  
système 56 lm/W<sup>3</sup>  
CP1  
1 DALI Addr.

## Physique


longueur 113 mm  
largeur 103 mm  
hauteur 183 mm  
1.1 kg

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)  
<sup>3</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



## Notice de montage

