

# SASSO 60 round direct / indirect

wall  
048-316063710



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



### Général

Mur , Surface

blanc , RAL9016/black <sup>1</sup>

Couleur intérieure noir

IP20

Indirect 638 lm

direct 642 lm

total 1280 lm

### LED

4000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 97 , R<sub>r</sub>: 90 , R<sub>(1-15)</sub>: 89

MR 0.81

MDER 0.74

### Optique

opal (lambertsch)

PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

### Electrique

DALI-2

système 20.8 W

CP1 220-240V

système 62 lm/W<sup>3</sup>

insert 72 lm/W<sup>4</sup>

1 DALI Addr.

### Physique

longueur 84 mm

largeur 68 mm

hauteur 166 mm

0.75 kg


<sup>1</sup> Code RAL

<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)


<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

<sup>4</sup> incl. optical losses

### Répartition de la lumière



### Dessin de fabrication



### Notice de montage

