

# SASSO 60 round direct / indirect

wall  
048-316061740



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



### Général

Mur , Surface

blanc , RAL9016/matt silver <sup>1</sup>

Couleur intérieure argent mat

IP20

Indirect 708 lm

direct 712 lm

total 1420 lm

### LED

4000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 97 , R<sub>r</sub>: 90 , R<sub>(1-15)</sub>: 89

MR 0.81

MDER 0.74

### Optique

opal (lambertsch)

PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

### Electrique

non DIM

système 20.8 W

CP1 220-240V

système 68 lm/W<sup>3</sup>

insert 80 lm/W<sup>4</sup>

### Physique


longueur 84 mm

largeur 68 mm


hauteur 166 mm

0.75 kg

### Répartition de la lumière



### Dessin de fabrication



<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)  
<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)  
<sup>4</sup> incl. optical losses

### Notice de montage

