

# SASSO 60 round direct / indirect

wall  
048-316051790



Projet / Type \_\_\_\_\_

Notes \_\_\_\_\_

Quantité / Date \_\_\_\_\_



## Général

Mur , Surface  
blanc , RAL9016/gold <sup>1</sup>  
Couleur intérieure or  
IP20  
Indirect 620 lm  
direct 623 lm  
total 1243 lm

## LED

3000 K  
CRI ≥ 90  
L80 / 50000 h  
MacAdam initial ≤ 2 SDCM  
R<sub>g</sub>: 100 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>f(1-5)</sub>: 88  
MR 0.59  
MDER 0.53

## Optique

opal (lambertsch)  
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>  
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>


## Electrique

non DIM  
système 20.8 W  
CP1 220-240V  
système 60 lm/W<sup>3</sup>  
insert 70 lm/W<sup>4</sup>

## Physique

longueur 84 mm  
largeur 68 mm  
hauteur 166 mm  
0.75 kg

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)  
<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)  
<sup>4</sup> incl. optical losses

## Notice de montage

