

SASSO 60 round adjustable
ceiling
048-31106314S



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général
Plafond , Surface
inclinaison max 30°
rotation 360°
noir , RAL9005/matt silver ¹
Couleur intérieure argent mat
IP20
555 lm


LED
4000 K
CRI ≥ 90
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R _g : 97 , R _f : 90 , R _{t(1-5)} : 89
MR 0.81
MDER 0.74

Optique
spot
angle de faisceau 12°
UGR < 16 , ≥65° <1500 cd/m²

Electrique
DALI-2
système 10.7 W
CP1 220-240V
système 52 lm/W ²
insert 61 lm/W ³
1 DALI Addr.

Physique
diamètre 72 mm
hauteur 108 mm
0.5 kg

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



¹ Code RAL
² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
³ incl. optical losses

Notice de montage



Calculateur d'éclairage



SASSO 60 round
adjustable
ceiling
048-31106314S



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Types de disjoncteurs

Type de disjoncteur automatique	Nombre de luminaires
B10	40
B13	50
B16	65
B20	85
C10	70
C13	80
C16	104
C20	130

