

# SASSO PRO 80 adjustable

offset trimless

048-2310E38M 052-1931328



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



220-240V
360°
X-PERT
X-PERT

## Général

Plafond , Encastré
inclinaison max 35°
rotation 360°
noir , RAL9005 <sup>1</sup>
Set de montage Noir profond
IP20
360 lm

## LED

couleur warm dimming
1800 K - 2700 K
CRI ≥ 95
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 4 SDCM

## Optique

medium
angle de faisceau 26°
UGR < 19 , ≥65° <1500 cd/m <sup>2</sup>
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Electrique

DALI-2
6.5 W
CP2 220-240V
55 lm/W

## Physique


sans bord
longueur 87 mm
largeur 92 mm
hauteur 83 mm
0.44 kg

## Découpe


diamètre 95 mm
épaisseur min. du plafond 12.5 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 130 mm

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

