

# MINO CIRCLE ACOUSTIC 1500

inlay  
034-270211W



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



<b>Général</b>
Luminaire / Rail , Monté
blanc

<b>Physique</b>
diamètre 1434 mm
hauteur 24 mm
7.1 kg

<b>Acoustics</b>
Alpha w ( $\alpha_w$ ) up to 0.65 <sup>1</sup>
SAC (sound absorption class) up to C <sup>1</sup>
NRC up to 0.7 <sup>1</sup>
SAA up to 0.74 <sup>1</sup>


<sup>1</sup> Alpha w, SAC, NRC, SAA refer to the best result of the entire product family

## Notice de montage



Élément acoustique en feutre PET de haute qualité, autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé à 50% de PET recyclé ; forme ronde ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, blanc ; déviations de couleurs possibles ; absorption du bruit direct et du bruit réfléchi par le plafond ; pour de meilleures performances acoustiques ; pour l'insertion dans MINO 60 CIRCLE 1500 ceiling ou MINO 60 CIRCLE 1500 suspended ;

## Dessin de fabrication



# MINO CIRCLE ACOUSTIC 1500

inlay  
034-270211W



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.97	1.2	1.83	2.67	3.07	3.3

## product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

