

MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000


inlay
034-270111W



Projet / Type


Notes

Quantité / Date



Élément acoustique en feutre PET de haute qualité, autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé à 50% de PET recyclé ; forme ronde ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, blanc ; déviations de couleurs possibles ; absorption du bruit direct et du bruit réfléchi par le plafond ; pour de meilleures performances acoustiques ; pour l'insertion dans MINO 60 CIRCLE 1000 ceiling ou MINO 60 CIRCLE 1000 suspended ;

Dessin de fabrication



Général

Luminaire / Rail , Monté

blanc

Physique

diamètre 937 mm

hauteur 24 mm

2.09 kg

Acoustics

Alpha w (α_w) up to 0.65 ¹

SAC (sound absorption class) up to C ¹

NRC up to 0.7 ¹

SAA up to 0.74 ¹

¹ Alpha w, SAC, NRC, SAA refer to the best result of the entire product family

Notice de montage



MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000

inlay
034-270111W



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.5	0.5	0.87	1.3	1.43	1.57

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

