

INO 900 circle acoustic

luminaire mounted
034-370311L



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Luminaire / Rail , Monté
noir

Physique

diamètre 794 mm
hauteur 9 mm

Acoustics

Alpha w (α_w) jusqu'à 0.6
SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à C
NRC jusqu'à 0.55
SAA jusqu'à 0.57
Acoustic data calculations based on INO CIRCLE
ACOUSTIC 700 circle, cavity 100cm

Notice de montage



Élément acoustique en feutre PET de haute qualité autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; forme ronde ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, noir ; déviations de couleurs possibles ; pour montage sur suspensions par câble INO circle suspended, au-dessus du luminaire ; montage postérieur possible ;

INO 900 circle acoustic

luminaire mounted
034-370311L



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

product-datasheet.soundabsorption

| 125 HZ | 250 HZ | 500 HZ | 1000 HZ | 2000 HZ | 4000 HZ |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 0.3 | 0.27 | 0.47 | 0.53 | 0.63 | 0.8 |

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

