

INO 700 circle acoustic


luminaire mounted
034-370211X



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Luminaire / Rail , Monté
couleurs acoustiques

Physique

diamètre 648 mm
hauteur 9 mm
1.06 kg

Acoustics

Alpha w (α_w) jusqu'à 0.6
SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à C
NRC jusqu'à 0.55
SAA jusqu'à 0.57
Acoustic data calculations based on INO CIRCLE
ACOUSTIC 700 circle, cavity 100cm

Notice de montage



Élément acoustique en feutre PET de haute qualité autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; forme ronde ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, couleurs acoustiques ; déviations de couleurs possibles ; pour montage sur suspensions par câble INO circle suspended, au-dessus du luminaire ; montage postérieur possible ;

INO 700 circle acoustic

luminaire mounted
034-370211X



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.2	0.27	0.33	0.4	0.5	0.57

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

