

INO 700 circle acoustic

luminaire mounted
034-370211G



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Luminaire / Rail , Monté _____

gris feutre _____

Physique

diamètre 648 mm _____

hauteur 9 mm _____

1 kg _____

Acoustics

Alpha w (α_w) jusqu'à 0.6 _____

SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à C _____

NRC jusqu'à 0.55 _____

SAA jusqu'à 0.57 _____

Acoustic data calculations based on INO CIRCLE ACOUSTIC 700 circle, cavity 100cm _____

Notice de montage



Élément acoustique en feutre PET de haute qualité autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; forme ronde ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, gris feutre ; déviations de couleurs possibles ; pour montage sur suspensions par câble INO circle suspended, au-dessus du luminaire ; montage postérieur possible ;



INO 700 circle acoustic

luminaire mounted
034-370211G



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.2	0.27	0.33	0.4	0.5	0.57

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

