

# MITA circle 450 reflector

## direct / indirect soft

ceiling

074-7561537R



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



### Général

Plafond , Surface	
blanc , RAL9016 <sup>1</sup>	
Réflecteur chrome	
IP20	
Indirect 94 lm	
direct 5490 lm	
total 5580 lm	

### LED

3000 K	
CRI ≥ 80	
L90 / 50000 h	
MacAdam initial ≤ 3 SDCM	
MR 0.56	
MDER 0.51	

### Optique

Reflector	
symmetric	
UGR < 19 , ≥65° <1500 cd/m <sup>2</sup>	
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>	
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>	

### Electrique


DALI-2	
220-240 V	
système 40 W	
CP1	
système 140 lm/W <sup>3</sup>	
1 DALI Addr.	

### Physique


diamètre 426 mm	
hauteur 72 mm	

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)  
<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (convertir)

### Répartition de la lumière



### Dessin de fabrication



### Notice de montage



### Calculateur d'éclairage

