

MINO 60 high lumen

ceiling offset

046-47M463GH



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond, Surface

gris, RAL 9006¹

IP20

Résistant aux impacts de balles et ballons DIN 18032-3

2600 lm

2220 lm/m

LED

4000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

MR 0.72

MDER 0.65

Optique

High Performance Opal

opal (lambertsch)

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

DALI-2

220-240 V

système 23.3 W

système 112 lm/W³

CP1

1 DALI Addr.

20 W/m

Physique


longueur 1175 mm

largeur 60 mm


hauteur 90 mm

3.1 kg

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



[046-47M463GH] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

10.04.2025