

MINO 60 high lumen

ceiling offset

046-47M2638H



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond, Surface

noir, RAL9005¹

2010 lm/m

IP20

Résistant aux impacts de balles et ballons DIN 18032-3

1150 lm

LED

4000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

sécurité photobio. RG 0 - aucun risque

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

MR 0.72

MDER 0.65

Optique

High Performance Opal

opal (lambertsch)

PstLM ≤ 1.0²

SVM ≤ 0.4²

Electrique

DALI-2

système 12.1 W

CP1 220-240V

système 95 lm/W³

1 DALI Addr.

21 W/m

Physique


longueur 575 mm

largeur 60 mm


hauteur 90 mm

1.75 kg

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



[046-47M2638H] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

21.11.2024