

# MOVE IT 25 ACOUSTIC triangle


inlay  
050-231421L



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Luminaire / Rail , Monté

noir

Physique

panneau uniquement pour NODE connector + rail

1210 mm

longueur 1195 mm

largeur 1035 mm

hauteur 25 mm

6.8 kg

Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) jusqu'à 1

SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à A

NRC jusqu'à 1.3


SAA jusqu'à 1.32

Acoustic data calculations based on MOVE IT 25/45 acoustic square grid inlay, cavity 40cm

Notice de montage

Élément acoustique en feutre PET de haute qualité autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; forme triangulaire ; surface de haute qualité optique et tactile avec motif gaufré, noir ; inclusions de fibres étrangères possibles ; absorption du bruit direct et du bruit réfléchi par le plafond ; pour de meilleures performances acoustiques ; à insérer dans le système suspendu MOVE IT 25 composé de jonctions et profils disponibles ; possibilité d'insertion ultérieure dans un MOVE IT suspended system déjà en place ; montage sans outil ;

## Dessin de fabrication



# MOVE IT 25 ACOUSTIC triangle

inlay  
050-231421L



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.33	0.57	0.73	0.97	1.27	1.33

## product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

