

# MOVE IT 25 / 45

## ACOUSTIC half grid

inlay

050-231221D



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

### Général

Luminaire / Rail , Monté

marbre gris

### Physique

panneau uniquement pour NODE connector + rail  
1210 mm

length 635 mm

width 1235 mm

hauteur 25 mm

6.8 kg

### Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) <sup>1</sup>

SAC (sound absorption class) A <sup>1</sup>

NRC 1.3 <sup>1</sup>

SAA 1.32 <sup>1</sup>


<sup>1</sup> Alpha w, SAC, NRC, SAA refer to the best result of the entire product family

### Notice de montage



Élément acoustique en feutre PET de haute qualité autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé à 60% de PET recyclé ; forme rectangulaire ; surface de haute qualité optique et tactile avec motif gaufré, marbre gris ; inclusions de fibres étrangères possibles ; absorption du bruit direct et du bruit réfléchi par le plafond ; pour de meilleures performances acoustiques ; à insérer dans le système suspendu MOVE IT 25 / 45 composé de jonctions et profils disponibles ; possibilité d'insertion ultérieure dans un MOVE IT suspended system déjà en place ; montage sans outil ;

### Dessin de fabrication



[050-231221D] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

02.10.2024