

# SASSO 40 round wallwasher/floor

trim 2 lamps


048-2840619W 048-2898318 002-90743



Projet / Type \_\_\_\_\_

Notes \_\_\_\_\_

Quantité / Date \_\_\_\_\_



## Général

Plafond , Encastré \_\_\_\_\_

rotation 360° \_\_\_\_\_

or , RAL260-M <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

Noir profond \_\_\_\_\_

IP20 \_\_\_\_\_

1290 lm \_\_\_\_\_

## LED

4000 K \_\_\_\_\_

CRI ≥ 90 \_\_\_\_\_

L80 / 50000 h \_\_\_\_\_

MacAdam initial ≤ 3 SDCM \_\_\_\_\_

R<sub>g</sub>: 94 , R<sub>f</sub>: 87 , R<sub>(1-15)</sub>: 86 \_\_\_\_\_

MR 0.8 \_\_\_\_\_

MDER 0.72 \_\_\_\_\_

## Optique

wallwasher floor \_\_\_\_\_


angle de faisceau 53° \_\_\_\_\_

PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup> \_\_\_\_\_


SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Spot rond encastrable en fonte d'aluminium injectée ; à 2 lampes ; surface or ; rotatif à 360° ; , montage sans outils en kit de montage grâce à un système breveté de loquet à billes ; boîtier d'encastrement ovale ; avec bord continu Noir profond ; approprié pour une épaisseur de plafond de 2-25 mm ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; pas de formation d'ombres multiples ; couleur de lumière 4000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; avec réflecteur asymétrique (calcul spécial) pour intensités d'éclairage verticales homogènes ; réflecteur de haute qualité avec surface à micro-facettes vaporisée d'aluminium ; CP2 ; 220-240 V ; convertisseur DALI-2 inclus ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



## Electrique

DALI-2 \_\_\_\_\_

220-240 V \_\_\_\_\_

système 15.9 W \_\_\_\_\_

insert 6.8 W \_\_\_\_\_

27 Vf \_\_\_\_\_

250 mA \_\_\_\_\_

nombre total d'inserts 13.5 W \_\_\_\_\_

CP2 \_\_\_\_\_

système 81 lm/W<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

insert 95 lm/W<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

## Physique

bord \_\_\_\_\_

longueur 122 mm \_\_\_\_\_

largeur 60 mm \_\_\_\_\_

hauteur 51 mm \_\_\_\_\_

0.34 kg \_\_\_\_\_

## Découpe

diamètre 56 mm \_\_\_\_\_

longueur 114 mm \_\_\_\_\_

largeur 114 mm \_\_\_\_\_

épaisseur min. du plafond 2 mm \_\_\_\_\_

épaisseur max. du plafond 25 mm \_\_\_\_\_

profondeur de l'encastrement 120 mm \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Code RAL

<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (convertir)



# SASSO 40 round wallwasher/floor

trim 2 lamps

048-2840619W 048-2898318 002-90743



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de  
montage



Calculateur  
d'éclairage

