

# TARO 32 downlight

MOVE IT 10 round

030-6740538S



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



## Général

Plafond / mur , Rail  
noir profond , RAL 9005 <sup>1</sup>  
IP20  
778 lm  
insert optique 90 lm/W<sup>2</sup>

## LED

3000 K  
CRI ≥ 90  
L80 / 50000 h  
MacAdam initial ≤ 2 SDCM  
R<sub>g</sub>: 100 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>f(1-15)</sub>: 88  
MR 0.59  
MDER 0.53

## Optique

spot  
angle de faisceau 18°  
PstLM ≤ 1.0 <sup>3</sup>  
SVM ≤ 0.4 <sup>3</sup>

## Electrique

DALI-2  
48 V  
luminaire 9.6 W  
insert optique 8.7 W  
CP3  
1 DALI Addr.


## Physique

diamètre 32 mm  
hauteur 60 mm

<sup>1</sup> Code RAL <sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques.

<sup>3</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)


## Répartition de la lumière



spot 18°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	5890	0.32
2	1470	0.63
3	650	0.95
4	370	1.27
5	240	1.58

## Dessin de fabrication



## Notice de montage

